


Aus Edelstahl.

Material	Edelstahl 1.4408 CF8M
Spindel	Edelstahl 1.4408 CF8M
Dichtungsmaterial	FKM
Kugeldichtung	PTFE
Drehgriff	Aluminium
Betriebstemperatur	-20 °C bis +120 °C
Betriebsdruck	max. 63 bar


**Mini-Kugelhähne, Edelstahl, 2 x Innengewinde**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm
103489	376.01-ES	G 1/4	8	40,0	22,8	26,5
103490	376.02-ES	G 3/8	10	42,0	22,8	26,5
103491	376.03-ES	G 1/2	15	46,0	22,8	28,3



376.01-ES

**Mini-Kugelhähne, Edelstahl, Innengewinde/Außengewinde**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm
103492	377.01-ES	G 1/4	8	40,0	22,8	26,5
103493	377.02-ES	G 3/8	10	42,0	22,8	26,5
103494	377.03-ES	G 1/2	15	46,0	22,8	28,3



377.01-ES

**Mini-Kugelhähne, Edelstahl, 2 x Außengewinde**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm
103495	379.01-ES	G 1/4	8	50,0	22,8	26,5
103496	379.02-ES	G 3/8	10	50,0	22,8	26,5
103497	379.03-ES	G 1/2	15	58,0	22,8	28,3



379.01-ES